



ULTRA[®] MAX II

Серии "Premium" и "ProConnect™"

Выбор профессионала для малярных работ



Маляр - профессиональная покраска безвоздушным распылением

ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Простота в работе,
обслуживании
и транспортировке

Применяется для нанесения
большинства фасадных красок

Первоклассные технологии
отрасли.

МАТЕРИАЛЫ

Акриловые краски

Грунтовки

Эмульсии

Водоземulsionные краски

Краски с содержанием
растворителей






ULTRA® MAX II

Серии "Premium" и "ProConnect™"

Новые особенности Ultra® Max II 1095



1 Отвинтить трубопровод подачи краски



2 Откинуть защелку, удерживающую переднюю крышку



3 Снять шпильку. Решетка насоса свободна.



УНИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСОСА
Снять и заменить полностью нижнюю часть насоса: на рабочем месте - без инструмента - за считанные секунды

ULTRA® MAX II

СПЕЦИФИКАЦИИ

Бесщеточный двигатель постоянного тока
Полностью закрытый с вентиляторным охлаждением для удлинения срока службы
Компактность конструкции и удобство эксплуатации
Высокая степень реагирования и эффективность

Система SmartControl™ 2.0
Распылитель немедленно настраивается на объем подачи и давление
Распыляет более густые краски
Позволяет работать с более длинными шлангами

Система фильтров Easy Out™

Насос Endurance™
Шток Chromex™
Регулируемая гайка уплотнения

Простота обслуживания
Впускной патрубков HandTight™
Большая труба 1"
Защитное устройство от брызг

Перекидной зацеп

Auto-Clean₂

Большие надувные колеса
Легко перемещаются по неровным поверхностям и ступеням. Наличие камеры облегчает ремонт.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Пистолеты-распылители**
246222 Распылитель PROPACK Contractor™ II с соплом RAC™ X 517, защитным устройством RAC X и 2 фильтрами
246538 Распылитель PRO Contractor II с защитным устройством RAC™ 5 без наконечника

- Фильтры для распылителя модели Easy Out™**
287032 Фильтр распылителя Easy Out™, 60 ячеек (x1)
287033 Фильтр распылителя Easy Out, 100 ячеек (x1)
287034 Фильтр распылителя PROPACK Easy Out на 60 ячеек (x1) + 100 ячеек x 1

- Фильтры для насоса модели Easy Out™**
244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный

Шланги BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 м
241272 1/4" x 20 м
223731 1/4" x 30 м
240797 3/8" x 15 м
241275 3/8" x 30 м

Оплетка (230 бар)

- 238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м

Комплект Ultra® Max

- 287038 пистолет-распылитель Contractor™ II, шланг 1/4" x 15м, шланг в оплетке 1/4" x 0,9 м, защитное устройство RAC X, наконечник RAC X (LTX 621)
287123 пистолет-распылитель Contractor™ II, шланг 1/4" x 15м, шланг в оплетке 1/4" x 0,9 м, переключатель наконечника RAC 5 (517) 286517

1095 ProConnect

Насос
287513

удленитель сопла PRO

- с защитным устройством RAC X
287019 25 см
287020 40 см
287021 50 см
287022 75 см

Пистолет-распылитель CleanShot™

- 287026 90 см w/RAC X
287027 180 см w/RAC X

Внешние ролики (в сборе)

- 6880095 фиксированные 30 см
098084 90-180 см телескопические
098085 45-90 см телескопические

Сопла и защитные устройства

- 286XXX наконечник RAC 5
LTXXXX наконечник с длительным сроком службы RAC X
FFTXXX сопло для тонкой отделки RAC X
WRXXXX Сопло RAC X WideRac
243161 защитное устройство RAC 5
246215 защитное устройство RAC X

Жидкости

- 206994 TSL™ 0,25 л
243103 Pump Armor™ 1 л

Номера позиций деталей:

	Ultra Max II PREMIUM 695	Ultra Max II PREMIUM 795	Ultra Max II PROCONNECT 1095
для Европы - 220 В	249663	249666	249667
для Италии, Дании, Швейцарии - 220 В	249668	249671	249672
для Великобритании - 110 В	249673	249674	249675
Макс. размер наконечника:			
1 распылитель	0,027"	0,031"	0,035"
2 распылителя	0,017"	0,021"	0,025"
Подача - л/мин (галл./мин)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Макс. давление - бар (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Вес - кг (фунты)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Исполнение SmartControl™	2,0	2,0	2,0
Тип привода	Бесщеточный постоянного тока	Бесщеточный постоянного тока	Бесщеточный постоянного тока
Мощность привода - кВт (л.с.)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65(2,2)
Требования к генератору - кВт (л.с.), Вт	5 (6,7) 5000	5 (6,7) 5000	5 (6,7) 5000

Поставляется в комплекте готовый к работе!

Типовой ящик с принадлежностями: распылитель 246538 Pro Contractor™ II с защитным устройством HandTite™ Rac 5 Guard, шланг 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15м, двусторонне сопло 286517 Rac 5, двусторонне сопло Rac 5, 286255 Rac 5, защитное устройство 246215 RAC X, двусторонне сопло длительного пользования LTX621 RAC X, шланг в оплетке 238358 BlueMax II 3/16" x 0,90 м, 206994 TSL™ 0.25 л, универсальный молоток 197193, разводной ключ 111733.

GRACO N.V. • Средства перемещения жидкостей
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777
www.graco.be (Европа)

© 2006 Graco N.V. • Форма № 320581 R · 03/06 · Отпечатано в Европе.
Graco имеет сертификацию в соответствии с требованиями ISO 9001.
Все сведения, иллюстрации и спецификации, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации.
Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.