

GMax™ II ProContractor

Флагман в линейке бензиновых безвоздушных распылителей



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Возможность обслуживания распылителя прямо на рабочей площадке! Наличие системы ProConnect² позволяет производить замену насоса за считанные секунды.
- Простота мониторинга рабочего процесса - наличие яркого LED-дисплея упрощает считывание информации.
- Наличие барабана для шлангов QuikReel™ позволит сохранить время и деньги.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR



GMax™ II ProContractor

Бензиновые безвоздушные распылители

Оптимальный выбор для настоящих профессионалов. Компания Graco усовершенствовала технологию распыления. Потому что мы знаем, что Вам необходимо инновационное решение, позволяющее выполнить работу значительно быстрее и с меньшими усилиями.

Установки GMax II серии ProContractor предназначены для настоящих профессионалов, постоянно стремящихся выполнить свою работу на высочайшем уровне.

Определите необходимую модель установки....

Распылители серии GMax II являются оптимальным решением для профессионалов, основным требованием которых является бесперебойная работа и независимость от электроэнергии.

Установка GMAX II 3900 (120 см³) идеально подойдет для профессионального нанесения краски на поверхности жилых зданий.

Распылитель GMAX II 5900 обладает значительным превосходством по сравнению с предыдущей моделью. Наличие 160 см³ двигателя Honda позволяет использовать данный распылитель для обработки поверхностей больших коммерческих зданий.

Помимо высокопроизводительного 200 см³ двигателя Honda установка GMAX II 7900 HD оснащена высоконадежным насосом, что позволяет данное оборудование для нанесения большинства высокоплотных покрытий, а также различных грунтовок и красок.

... и используйте конфигурацию ProContractor для повышения комфорта и скорости работы оператора!

Оцените новейшие функциональные возможности, которыми обладает установка GMAX II серии ProContractor. Это позволит Вам выгодно отличаться от других профессионалов. Экономить время и деньги. Это то, что Вам необходимо.



QuikReel

Интегрированный барабан для шланга QuikReel™

Работайте с большим комфортом и эффективностью. Получите возможность быстрого сматывания и разматывания шлангов длиной до 90 метров. Производите распыление материала в диапазоне 180 метров без необходимости перемещения установки!



PRO CONNECT²

ProConnect²

Возможность ремонта распылителя прямо на рабочей площадке! Наличие системы ProConnect² позволяет производить замену насоса за считанные секунды.



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 с LED-дисплеем

Простота контроля рабочего процесса с помощью яркого и удобного LED- дисплея, отображающего информацию, передаваемую системой SmartControl 3.0 (давление/время работы/расход материала в литрах).



Материалы и области применения

Установки GMAX II серии PROCONTRACTOR идеально подходят для обработки поверхностей, жилых, коммерческих и промышленных зданий.

Распыляйте акриловые краски, грунтовки, эмульсии, а также краски на водной основе или основе растворителя, используя установки 3900 и 5900. Для нанесения различных антикоррозионных и огнезащитных покрытий, а также распыления шпаклевки используйте установку 7900 HD!



См. видео на:
<http://21.graco.eu.com>



Все установки
укомплектованы
30 метровым
шлангом.



Встроенный ящик для хранения инструментов
Удобный контейнер для хранения инструментов, сопел, фильтров и других принадлежностей.

Насос Endurance™
Высоконадежные поршневые насосы Graco с V-образными уплотнителями. Наличие впускного клапана QuickAccess™ упрощает процесс очистки и извлечения посторонних частиц. Загрузка с помощью пружины позволяет увеличить эффективность работы насоса.

www.graco.com

Система защиты WatchDog™

Автоматическая система защиты насосов WatchDog осуществляет мгновенное отключение насоса в случае выработки материала или повреждения шланга.

► Предотвращение поломок, возникающих в результате работы насоса в режиме "сухого хода".



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

Используя бункер или всасывающий комплект, Вы можете значительно уменьшить частоту дозаливки материала. Используйте для временного хранения или транспортировки материала. Вы сможете сократить расход энергии, а также сохранить время и деньги.



! РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УСТАНОВИТЕ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ.

Медленно повышайте уровень давления, стараясь не превышать минимальное значение, рекомендованное для нанесения материала. При работе под высоким давлением может ухудшиться равномерность нанесения материала.

Для улучшения производительности насоса при распылении краски с помощью установки GMAX II 7900 HD произведите замену керамических шариков, находящихся в насосной части на шарики, выполненные из нержавеющей стали (поставляются бесплатно в комплекте с установкой).





Аксессуары GMax II ProContractor

Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары

Улучшите качество финишной отделки



Пистолеты-распылители

- 262114 Безвоздушный распылитель Contractor™, соплодержатель RAC X™, без сопла
289605 Распылитель TexSpray™ с соплодержателем RAC X и соплом RAC X 531 (синий)
245820 Пистолет-распылитель для нанесения шпаклевки Inline™, курок под 4 пальца, 280 бар



Сопла, соплодержатели и воздушные форсунки

- PAAXXX Сопло RAC X для краски, синее
HDAXXX Сопло RAC X для нанесения высокоплотных покрытий, коричневое
WAXXXX Широкоугольное сопло RAC X для больших поверхностей, 120°
246215 Соплодержатель RAC X



Удлинительные насадки для сопла RAC X

- 287019 25 см | 287020 40 см
287021 50 см | 287022 75 см



Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X

- 287026 90 см | 287027 180 см

Валик фасадный в сборе

- 6880095 30 см, фиксированная длина
098084 90 - 180 см, телескопическая рукоятка
098085 45-90 см, телескопическая рукоятка

Шланги (230 бар)

- 240794 1/4" x 15 м | 240797 3/8" x 15 м
223771 1/4" x 30 м | 241275 3/8" x 30 м
241272 1/4" x 20 м



Гибкие шланги-поводки (230 бар)

- 238358 3/16" x 0,9 м | 238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м

Переходники/соединители

- 156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)



Пистолет-распылитель, сопло, комплекты шлангов

- 288491 Пистолет-распылитель, шланг 1/4" X 15 м, гибкий шланг 3/16" x 0,9 м, сопло RAC X PAA621, 248 бар
289611 Пистолет-распылитель TexSpray, синий, шланг 3/8" X 15 м, гибкий шланг 1/4" x 0,9 м, сопло RAC X 531/427, 276 бар
289585 Пистолет-распылитель Inline, курок под 4 пальца, шланг 1/2" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,6 м, сопло RAC X 643 + WA1239, 280 бар



Насосы ProContractor ProConnect²

- 16X414 GMax II 3900
16X419 GMax II 5900
16X421 GMax II 5900 HD
16X426 GMax II 7900
16X427 GMax II 7900 HD




Дополнительные аксессуары

- 287987 90 л бункер в комплекте
289587 Роликовый конвейер для мешков
24M445 Всасывающий комплект, 40 см, 2" шланг с 1" DIN С зажимами.



Фильтры Easy Out™ для пистолета-распылителя

- 287032 Фильтр для распылителя Easy Out, 60 ячеек x 1 шт
287033 Фильтр для распылителя Easy Out, 100 ячеек x 1 шт
287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1



Фильтры для насосов Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый | 244068 100 ячеек, синий
244067 60 ячеек, черный | 244069 200 ячеек, красный



Материалы

- 206994 TSL™ 0,25 л
253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л
245133 Жидкость для насоса Pump Armor, 3,8 л

GMax II ProContractor

Распакуйте, включите и приступайте к работе!

Установка GMax II ProContractor поставляется в полной комплектации и готова к работе!
SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect2™, QuikReel™, распылитель с соплодержателем HandTite™ RAC X™ и соплами, гибкий шланг BlueMax™ II 0,90 м, шланг BlueMax II 30 м, TSL™ 0,25 л, 197193 универсальный молоток, 111733 разводной ключ и набор инструментов.
Все полностью собрано!

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Информация



	GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR
Каталожные номера:	16W867	16W871	16W882	16W885	16W888
Максимальный диаметр сопла:	0,036"	0,043"	0,043"	0,048"	0,048"
Производительность - л/мин (галл/мин)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	8,3 (2,2)
Максимальное давление - бар	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Насос	Краска	Краска	HD Texture	Краска	HD Texture
Вес - кг	50 (110)	65 (143)	65 (143)	68,2 (150)	68,2 (150)
Рабочий объём двигателя Honda®	120 см³	160 см³	160 см³	200 см³	200 см³
Шланг BlueMax™ II	1/4" x 30 м	1/4" x 30 м	3/8" x 30 м	3/8" x 30 м	3/8" x 30 м
Распылитель	Contractor	Contractor	HD Texture	Contractor	HD Texture
Тип сопла	PAA517	PAA517	PAA427/HDA531	PAA517	PAA427/HDA531
Шток	CrN	CrN	Хром	MaxLife	Хром
Муфта	Хром	Хром	Хром	MaxLife	MaxLife