



**AIRLESSCO™**

MANUFACTURED BY GRACO®

## **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.**

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ



MADE IN THE USA WITH  
GLOBAL COMPONENTS



## Преимущества распылителя Airlessco

### УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краскораспылители Airlessco имеют более длительный срок службы и не требуют дорогого технического обслуживания в отличие от большинства других распылителей. От проекта к проекту эта новая линейка краскораспылителей демонстрирует более высокую производительность и надежность, а также показывает первоклассный результат при перекачивании краски.

### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

**НАДЕЖНЫЙ МОТОР.** Каждый распылитель Airlessco MP/LP/SL/TS оснащен сверхнадежным электродвигателем постоянного тока. Двигатель вращается медленно, приводя в действие насос с системой цельных зубчатых колес. Двигатели имеют большие размеры с более высоким крутящим моментом, что делает их прочнее и надежнее.

**ДОЛГОВЕЧНЫЙ ПОРШЕНЬ.** В насосах Airlessco используется закаленная нержавеющая сталь и хром, что обеспечивает им самый длительный срок службы среди подобных насосов.

**РЕГУЛИРУЕМЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.** Уникальная конструкция насоса Pro-Duty, разработанная компанией Airlessco, позволяет производить затяжку верхнего и нижнего уплотнений снаружи насоса, что способствует увеличению срока службы уплотнений.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того чтобы сохранять свою производительность, профессионалы, использующие краскораспылители ежедневно, нуждаются в сервисном обслуживании и технической поддержке. Специалисты отдела комплексного технического обслуживания Airlessco всегда готовы дать полезный совет и предоставить своевременную помощь своим клиентам.



# Максимум эффективности. Минимум расходов.

## НОВИНКА!

### Quick Repair Pump™

- Быстрый ремонт насоса на месте
- Не требуются специальные инструменты
- Исключена вероятность простоя оборудования

### Pro-Duty Pump™

- Хромированные штоки и регулируемые уплотнения для обеспечения длительного срока эксплуатации насоса

### Высоконадежная приводная система

- 2-ступенчатый редукторный привод обеспечивает надежность и точность без использования ремня



## РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ:

**БЫТОВОЙ** – HVLP, серии SP и MP (с. 4-9)

**БЫТОВОЙ/КОММЕРЧЕСКИЙ С ЛЕГКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ** – серия LP (с. 10-11)

**БЫТОВОЙ/КОММЕРЧЕСКИЙ СО СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ С ЛЕГКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ** – серия SL (с. 12) – серия GS (с. 14)

**ПРОМЫШЛЕННЫЙ** – серия TS (с. 13) – серия HSS (с. 15)

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА** – серия SureStripe (с. 16-17)

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ** – (с. 18-23)



# СЕРИЯ HVLP

## КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С БОЛЬШОЙ ЕМКОСТЬЮ

В состав серии HVLP, предлагаемой компанией Airlessco, входит набор распылителей, предназначенных для любых отделочных работ. Продукты этой серии дают оптимальное качество отделки при минимальном избыточном распылении. В комплект поставки входят новейшие пистолеты-распылители, стакан вместимостью 1 л, гибкий воздушный шланг и регулятор скорости двигателя на самом устройстве. Модель HV4000Luxe приводится в действие 4-ступенчатой турбиной. Этот распылитель работает по инновационной технологии: турбина выключается автоматически, если подача воздуха на пистолет не требуется.

### HV3000 Comfort

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Мелкие отделочные работы на деревянных и металлических поверхностях

**РАСПЫЛЕНИЕ:** Отделочные материалы на основе воды и растворителя (эмали, лаки и т. д.)

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** до 20 м<sup>2</sup> в день

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**
- Удобная, легкая, переносная 3-ступенчатая турбина
  - Регулирование скорости турбины на самом устройстве
  - Легкий пистолет с двумя переключаемыми режимами: принудительная подача и подача самотеком
  - Автоматическое регулирование соотношения воздушно-жидкостной смеси на курке пистолета
  - Регулирование направления и ширины факела на сопле
  - Простая замена иглы
  - Фильтрация воздуха

**В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 6 м, пистолет со стаканом вместимостью 1 л и игла № 3





## HV4000 Luxe

- ПРИМЕНЕНИЕ:** Мелкие и крупные отделочные работы на деревянных и металлических поверхностях
- РАСПЫЛЕНИЕ:** Отделочные материалы на основе воды и растворителя (эмали, лаки и т. д.)
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** до 50 м<sup>2</sup> в день
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**
- Удобная, легкая, переносная 4-ступенчатая турбина
  - Регулирование скорости турбины на самом устройстве со светодиодной индикацией
  - **Автоматический останов турбины в случае, если подача воздуха к пистолету не требуется**
  - Легкий пистолет, укомплектованный стаканом с принудительной подачей и красконаливным стаканом вместимостью 1 л
  - Ручное регулирование соотношения смеси воздуха или жидкости в соответствии с предпочтениями оператора
  - Регулирование направления и ширины факела на сопле
  - Простая замена иглы
  - Хранение пистолета и иглы на турбине
  - Фильтрация воздуха с использованием автомобильного фильтра высокой плотности
- В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 9 м, оконечный шланг 1,2 м, пистолет, стакан с принудительной подачей вместимостью 1 л, красконаливной стакан и иглы № 3, № 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HV3000	HV4000
Модель	Comfort	Luxe
Каталожный номер 230 В	17P545	17P546
Количество ступеней турбины	3	4
Максимальная производительность л/мин	3000	4000
Максимальное рабочее давление бар / psi	0,5 / 7	0,6 / 9
Длина шланга м / фт	6 / 20	9 / 30
Оконечный шланг м / фт	–	1,2 м / 4
Стакан литр / галлон	1 / 0,25	1 / 0,25
Держатель пистолета	–	✓
Футляр для игл	–	✓
Игла	№ 3	№ 3, № 4
Регулятор скорости турбины	✓	✓ + светодиодная индикация
Автоматический останов турбины	–	✓
Регулятор ширины факела на пистолете	–	✓
Регулятор воздуха на пистолете	–	✓
Регулятор жидкости на пистолете	✓	✓
Переключение на красконаливной стакан	✓	✓
Красконаливной стакан входит в комплект поставки устройства	–	✓



# SP380

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Эти распылители начального уровня позволяют наносить различные внутренние покрытия на основе воды и органических растворителей. Они идеально подходят для подрядчиков, которые наносят покрытия эпизодически или выполняют одну большую работу, а также для домовладельцев, планирующих покраску всего дома. Компактные, легкие поршневые насосы позволяют легко переносить распылители по всей рабочей площадке, а система быстрого ремонта Quick Repair Pump – ремонтировать насос на месте без длительных простоев.



### SP380

- ПРИМЕНЕНИЕ:** Небольшие и средние изделия бытового назначения
- РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрытия на основе воды и органических растворителей, 100 % акриловые краски, морилки и лаки
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 750 литров в год
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**
- Забор лакокрасочного материала прямо из банки с краской
  - Мощный поршневой насос с системой быстрого ремонта Quick Repair Pump и длительным сроком службы
  - Удаление мусора с помощью насосного фильтра InstaClean™, низкая вероятность засорения сопла и повышенное качество отделки
  - Небольшой вес подставки, удобная переноска на любое место работы
  - Регулятор давления с интуитивно понятным управлением
- В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 1/4" x 15 м, пистолет ProLight 500 с курком под 4 пальца и сопло 515 Rev-Tip



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### SP380

Модель	Подставка
Каталожный номер 230 В	17G185
Максимальный диаметр сопла	0,019"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	1,4 / 0,38
Максимальное рабочее давление бар / psi	207 / 3000
Максимальная длина шланга м / фт	15 / 45
Вес одного комплекта кг / фунт	13 / 28
Мотор	7/8 л.с., пост. ток

# QUICK REPAIR PUMP™

## СИСТЕМА БЫСТРОГО РЕМОНТА НАСОСА QUICK REPAIR PUMP

Система позволяет устранить простои и дополнительные расходы на ожидание поставки запчастей или на поездку в сервисный центр. Компания Airlessco предлагает систему быстрого ремонта насоса Quick Repair Pump для непрерывного производства. Замените неисправный картридж на запасной, выполнив четыре простых действия, и возвращайтесь к работе.



1. СДВИНЬТЕ И ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ



2. ИЗВЛЕКИТЕ НАСОС



3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАМУ  
ДЛЯ СНЯТИЯ КАРТРИДЖА



4. УСТАНОВИТЕ НОВЫЙ КАРТРИДЖ  
И ЗАМЕНИТЕ НАСОС

# MP455

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВОГО/КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Распылители **серий MP и LP** подходят для работы в тяжелых условиях эксплуатации, компактны, имеют хорошо сбалансированные рамы и защиту насоса; их легко перемещать. Насос – основа любого безвоздушного распылителя, поэтому компания Airlessco оснастила свои распылители новым комплектом быстрого ремонта насоса Pro-Duty Quick Repair Pump с уплотнениями с внешней регулировкой. С этим комплектом процесс распыления становится непрерывным. Насос оснащен электродвигателем постоянного тока с охлаждающим вентилятором, чтобы система надежно работала каждый день.

### MP455

- ПРИМЕНЕНИЕ:** Средние и масштабные проекты бытового назначения
- РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрытия на основе воды и органических растворителей, большинство красок для внутреннего применения, морилки, лаки и политура
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 1500 литров в год
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ**
- ОСОБЕННОСТИ:**
- Электродвигатель постоянного тока промышленного качества, с высоким крутящим моментом
  - Насос Pro-Duty с хромированным штоком поршня и долговечным цилиндром
  - Уникальные уплотнения с внешней регулировкой
  - Надежная регулировка давления для плавного распыления
- В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 1/4" x 15 м, пистолет ProLight 500 с курком под 4 пальца, комплект для перехода на курок под 2 пальца и сопло 517 Rev-Tip



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### MP455

Модель	Подставка
Каталожный номер 230 В	17M196
Каталожный номер 110 В	17M207
Максимальный диаметр сопла	0,021"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	1,8 / 0,48
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300
Максимальная длина шланга м / фт	30 / 90
Вес одного комплекта кг / фунт	17 / 38
Мотор	5/8 л.с., пост. ток



**PRO-DUTY**  
**QUICK REPAIR PUMP**

## СИСТЕМА БЫСТРОГО РЕМОНТА НАСОСА PRO-DUTY QUICK REPAIR PUMP

Компания Airlessco предлагает систему быстрого ремонта насоса Quick Repair Pump для непрерывного производства. Эта система сокращает простои в работе и позволяет заменить насос прямо на рабочем месте без специальных инструментов.



1. ОСЛАБЬТЕ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ



2. ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ  
И СНИМИТЕ НАСОС



3. ОТСОЕДИНИТЕ ШЛАНГИ



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВОГО/КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ



PRO-DUTY  
**QUICK  
REPAIR  
PUMP**



### LP555

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Средние и масштабные жилые объекты и небольшие коммерческие здания

**РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрyтия на основе воды и органических растворителей, большинство красок для внутреннего применения, морилки, лаки и политура

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 1500 литров в год

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

- Точная система управления распылением обеспечивает плавное распыление в широком диапазоне давления

- Жидкокристаллический цифровой дисплей
- Электродвигатель постоянного тока, полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), промышленного качества, с высоким крутящим моментом
- Насос Pro-Duty с хромированным штоком поршня и долговечным цилиндром
- Уникальные уплотнения с внешней регулировкой

**В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 1/4" x 15 м, пистолет ProLight 500 с курком под 4 пальца, комплект для перехода на курок под 2 пальца и сопло 517 Rev-Tip

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LP555	LP555
Модель	Подставка	Hiboy
Каталожный номер 230 В	17M197	17M198
Каталожный номер 110 В	17M208	17M209
Максимальный диаметр сопла	0,023"	0,023"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	2,0 / 0,54	2,0 / 0,54
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300	227 / 3300
Максимальная длина шланга м / фт	45 / 135	45 / 135
Вес одного комплекта кг / фнт	23 / 50	30 / 67
Мотор	7/8 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток	7/8 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток



## LP655

- ПРИМЕНЕНИЕ:** Средние и масштабные жилые объекты и небольшие коммерческие здания
- РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрyтия на основе воды и органических растворителей, большинство красок для внутреннего применения, морилки, лаки и политура
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 2500 литров в год
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:** Все функциональные особенности LP555
- В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 1/4" x 15 м, пистолет ProLight 500 с курком под 4 пальца, комплект для перехода на курок под 2 пальца и сопло 517 Rev-Tip



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LP655	LP655
Модель	Lobby	Hiboy
Каталожный номер 230 В	17M201	17M200
Каталожный номер 110 В	-	17M211
Максимальный диаметр сопла	0,025"	0,025"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	2,3 / 0,60	2,3 / 0,60
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300	227 / 3300
Максимальная длина шланга м / фт	45 / 135	45 / 135
Вес одного комплекта кг / фнт	29 / 64	30 / 67
Мотор	1,0 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток	1,0 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток



# СЕРИИ SL И TS

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВОГО/КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Этот сверхпрочный электрический распылитель предназначен для подрядчиков, которые выполняют большие объемы работы и рассчитывают на мощную установку, способную поддерживать работу нескольких пистолетов или подавать сверхвязкие материалы, такие как эпоксидные краски и эластомеры. Насос Slow Stroker рассчитан на длительную работу, имеет повышенную производительность. Распылитель оснащен сверхпрочным редуктором с закаленными стальными зубчатыми колесами, приводами, не требующими технического обслуживания, его тележка имеет прочную конструкцию из хромированных стальных труб с пневматическими колесами. Все эти особенности увеличивают срок эксплуатации прибора.

### SL1250

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Установки с 2 пистолетами идеально подходят для выполнения крупных работ в жилых объектах, а также для коммерческого и промышленного использования

**РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрытия на основе воды и органических растворителей, краски для внутренних и наружных стен, наполнители, кровельные покрытия, морилки, лаки и политура

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 3000 литров в год

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**
- Точная система управления распылением обеспечивает плавное распыление в широком диапазоне давления
  - Светодиодный цифровой дисплей
  - Электродвигатель постоянного тока, бесщеточный, с высоким крутящим моментом, промышленного качества
  - Хромированные шток поршня и цилиндр для обеспечения длительного срока службы
  - Фильтр высокого давления увеличенного размера
  - Возможность распыления двумя пистолетами

**В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 1/4" x 15 м, пистолет ProLight 500 с курком под 4 пальца, комплект для перехода на курок под 2 пальца и сопло 517 Rev-Tip



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SL1250
Модель	Hiboy
Каталожный номер 230 В	17M202
Каталожный номер 110 В	17M212
Максимальный диаметр сопла	0,031" 1 пистолет-распылитель 0,019" 2 пистолета-распылителя
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	3,6 / 0,95
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300
Максимальная длина шланга м / фт	60 / 180
Вес одного комплекта кг / фнт	39 / 87
Мотор	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока, 2,0 л.с.



## БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ТЕКСТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Безвоздушный распылитель для нанесения текстурных материалов предназначен для большого объема работ и подачи сверхвязких материалов. Насос идеально подходит для распыления гипсовой суспензии для отделки 5 уровня. Насос TS1750 оснащен долговечным поршнем и pedalным клапаном, расположенным в нижней части корпуса, что обеспечивает необходимое всасывание материала для нанесения толстослойных покрытий. Срок службы устройства увеличивают сверхпрочный редуктор с закаленными стальными зубчатыми колесами и прочная конструкция тележки из хромированных стальных труб с пневматическими колесами. Модель с катушкой для шланга оснащена светодиодным цифровым дисплеем, который позволяет точно определить выходное давление от 20 до 227 бар. Эти высокоэффективные установки приводятся в действие бесщеточным электродвигателем постоянного тока, полностью закрытым, с воздушным охлаждением, промышленного качества.

### TS1750

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Крупные жилые, коммерческие объекты и промышленное использование


**РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрытия на основе воды и органических растворителей, 100 % акриловые краски, все краски для внутренних и наружных стен, сухие наполнители, мастики, эпоксидные краски, вспучивающиеся при нагреве покрытия, гидроизоляционные покрытия и гипсовая суспензия

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 5000 литров в год

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:** • Точная система управления распылением обеспечивает плавное распыление в широком диапазоне давления

- Светодиодный цифровой дисплей
- Электродвигатель постоянного тока, 2,8 л.с., промышленного качества, с высоким крутящим моментом
- Хромированные шток поршня и цилиндр для обеспечения длительного срока службы
- Длинный насос, погружаемый в материал, для распыления материалов высокой вязкости
- Сверхпрочный редуктор с закаленными стальными зубчатыми колесами
- Большое седло входного канала для увеличения расхода
- Возможность распыления двумя пистолетами

**В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 3/8" x 15 м, пистолет Mastic и сопло 631 Rev-Tip



ОСОБЕННОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ДИСПЛЕЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TS1750	TS1750
Модель	Hiboy	Катушка для шланга
Каталожный номер 230 В	17M203	17M204
Каталожный номер 110 В	17M213	-
Максимальный диаметр сопла	0,037"	0,037"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300	227 / 3300
Максимальная длина шланга м / фт	90 / 270	90 / 270
Вес одного комплекта кг / фнт	54 / 118	60 / 133
Мотор	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока, 2,8 л.с.	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока, 2,8 л.с.

# СЕРИИ GS И HSS

## ГАЗОВЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ БЫТОВОГО/КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Газовые безвоздушные краскораспылители серии GS незаменимы на новых строительных площадках, когда возникают проблемы с подводом электроэнергии, а также при выполнении больших объемов работ, когда требуются частые перемещения по различным объектам. Они оснащены насосом Pro-Duty и надежным газовым двигателем Vanguard®, имеющим сертификат CARB/EPA, а также имеют защиту двигателя по низкому давлению масла.

### GS950

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Крупные жилые, коммерческие объекты и промышленное использование  
**РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрытия на основе воды и органических растворителей, краски для внутренних и наружных стен, наполнители, кровельные покрытия, морилки, лаки и политура  
**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 3000 литров в год  
**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

- Точная система управления распылением обеспечивает плавное распыление в широком диапазоне давления
- Двигатель Vanguard, 5,5 л.с., с 3-летней гарантией и защитой по низкому давлению масла
- Насос Pro-Duty с хромированным штоком поршня и долговечным цилиндром
- Уникальные уплотнения с внешней регулировкой
- Фильтр высокого давления увеличенного размера

**В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 1/4" x 15 м, пистолет ProLight 500 с курком под 4 пальца, комплект для перехода на курок под 2 пальца и сопло 517 Rev-Tip



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### GS950

Модель	Hiboy
Каталожный номер 230 В	17M141
Максимальный диаметр сопла	0,027"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	2,8 / 0,75
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300
Максимальная длина шланга м / фт	90 / 270
Вес одного комплекта кг / фунт	45 / 100
Мотор	Двигатель Vanguard, 5,5 л.с.





## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия распылителей HSS оснащена дополнительными функциями и отличается улучшенными гидравлическими характеристиками и высокой производительностью краскоподающего насоса. Компания Airlessco существенно повысила долговечность этих универсальных устройств, чтобы оптимизировать их производительность и экономическую эффективность.

### HSS9950

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Крупные жилые объекты, коммерческое и промышленное использование

**РАСПЫЛЕНИЕ:** Покрытия на основе воды и органических растворителей, 100 % акриловые краски, все краски для внутренних и наружных стен, сухие наполнители, мастики, эпоксидные краски, вспучивающиеся при нагреве покрытия, гидроизоляционные покрытия и гипсовая суспензия, битум и другие материалы высокой вязкости

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** До 10 000 литров в год

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**
- Легкая подача материалов для нанесения толстослойных покрытий
  - Конструкция с медленным ходом для обеспечения длительного срока службы
  - Удлиненный межсервисный интервал для снижения эксплуатационных расходов и времени простоев
  - Большое седло входного канала для увеличения расхода
  - Длинный насос, погружаемый в материал, для распыления материалов высокой вязкости
  - Гидравлический насос увеличенного размера для обеспечения длительного срока службы
  - Резервуар большого объема для охлаждения системы
  - Низкие рабочие температуры для снижения трения и износа
  - Поворотные цапфы, открывающие защитный кожух приводного ремня для удобства снятия двигателя

**В КОМПЛЕКТЕ:** Шланг 1/2" x 15 м + оконечный шланг 3/8" x 1,2 м, пистолет Mastic и сопло 631 Rev-Tip



МЕДЛЕННЫЙ ХОД: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИЗНОСА, ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАСОСА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HSS9950	HSS9950
Модель	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ГАЗОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Каталожный номер 230 В	17M205	17M206
Максимальный диаметр сопла	0,047"	0,057"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	5,9 / 1,6	8,9 / 2,35
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300	227 / 3300
Максимальная длина шланга м / фт	90 / 270	90 / 270
Вес одного комплекта кг / фунт	85 / 187	90 / 197
Мотор	электрический, коллекторный	Двигатель Vanguard, 6,5 л.с.

## ГАЗОВЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ

Установка Sure Stripe 3350 представляет собой систему профессионального нанесения разметки на дорогах, небольших автостоянках, в школах и на спортивных площадках. Благодаря испытанным компонентам установка обеспечивает высокое качество нанесения линий разметки и высочайшую производительность. Система Sure Stripe 3350 SP – это самоходная установка, оборудованная электрическим приводом. Возможно ручное регулирование скорости или установка фиксированной скорости для обеспечения постоянной толщины линии.

### Sure Stripe 3350 SP

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Независимая самоходная система
- Бортовая аккумуляторная батарея 12 В, подзаряжаемая от двигателя Vanguard
- Регулируемая скорость движения передним ходом, активация одной кнопкой
- «Круз-контроль» для установки фиксированной скорости во время нанесения разметки

### Sure Stripe 3350

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Проведение разметочных работ малого и среднего объема

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Поворачиваемое переднее колесо для обеспечения максимальной маневренности
- Перемещение пистолета-распылителя в считанные секунды: влево-вправо, вперед-назад – без инструментов!
- Двигатель Vanguard, обеспечивающий непревзойденную мощность устройства
- Электронный регулятор давления, позволяющий добиться высокого качества нанесения разметки
- Дополнительный большой фильтр коллектора, предотвращающий засорение
- Место в большом держателе ведра для 55-литрового бункера увеличенного размера для краски
- Насос Pro-Duty с хромированным штоком поршня и закаленным цилиндром
- Уникальные уплотнения с внешней регулировкой



САМОХОДНАЯ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SURE STRIPE 3350 SP	SURE STRIPE 3350
Каталожный номер	25M232	25M231
Максимальный диаметр сопла	0,027"	0,027"
Максимальная производительность л/мин / гал/мин	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300	227 / 3300
Вес одного комплекта кг / фунт	99 / 218	76 / 168
Двигатель	Двигатель Vanguard, 5,5 л.с.	Двигатель Vanguard, 5,5 л.с.
Области применения	Беговые дорожки и дорожное покрытие	Беговые дорожки и дорожное покрытие

Установка Sure Stripe 4350 представляет собой систему для работ по нанесению разметки среднего и большого объема. Разметка может быть нанесена на территории автостоянок, перекрестках, велосипедных дорожках и многих других объектах, где требуется повышенное качество нанесения разметки. Доступная по цене установка Sure Stripe 4350 идеально подойдет для ежедневного использования там, где требуется высочайшее качество линий.



## Sure Stripe 4350

- ПРИМЕНЕНИЕ:** Выполнение работ по разметке среднего и большого объема
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**
- Поворачиваемое переднее колесо для обеспечения максимальной маневренности
  - Перемещение пистолета-распылителя в считанные секунды: влево-вправо, вперед-назад – без инструментов!
  - Двигатель Vanguard, обеспечивающий непревзойденную мощность устройства
  - Электронный регулятор давления, позволяющий добиться высокого качества нанесения разметки
  - Дополнительный большой фильтр коллектора, предотвращающий засорение
  - Место в большом держателе ведра для 55-литрового бункера увеличенного размера для краски
  - Хромированные шток поршня и цилиндр для обеспечения длительного срока эксплуатации



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SURE STRIPE 4350
Каталожный номер	1 ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ	25M233
	2 ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛИ	25M234
Максимальный диаметр сопла	1 ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ	0,035"
	2 ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛИ	0,025"
Максимальная производительность л/мин /гал/мин		4,7 / 1,25
Максимальное рабочее давление бар / psi		227 / 3300
Вес одного комплекта кг /фнт		83 / 183
Двигатель		Двигатель Vanguard, 5,5 л.с.
Области применения		Беговые дорожки и дорожное покрытие



# АКСЕССУАРЫ

## БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ

Легкий спуск курка, фиксация курка, затяжка вручную без инструментов, легко очищаемый фильтр одностороннего действия с нейлоновой армированным сердечником, очень большой карбидный шар и седло для обеспечения длительного срока службы, прочное резьбовое соединение из нержавеющей стали для крепления сопла, длительный срок службы уплотнения иглы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ

Курок под 2 пальца



Курок под 4 пальца

Макс. рабочее давление бар / psi

Сопло и соплодержатель входят в комплект

Выпускается ремкомплект

### СЕРИЯ PROLIGHT 500

17N201  
(установлен курок под 4 пальца с возможностью переключения на курок под 2 пальца)

### MASTIC TEXTURE

Н/п

24E470

248 / 3600

Rev-Tip™ 517

288817

237260



### ПОВОРОТНЫЙ СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ СУПЛОТНЕНИЯМИ

855051 Соплодержатель 11/16-16  
855052 Соплодержатель 7/8-14  
858029 Металлическое уплотнение с уплотнительным кольцом  
855026 Уплотнение сопла



### ПЕРЕХОДНИК ОТ F ДО G

248248 Переход от резьбы F к резьбе G

### ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИР С РЕЗЬБОЙ G

7506AG (7/8" x 1/2")



### ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ С ПИСТОЛОТОМ MASTIC В КОМПЛЕКТЕ СО ШЛАНГОМ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

244223 Минимальный расход воздушного компрессора (15 куб. фут/мин) при давлении 6 бар (90 psi)

## ШЛАНГ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Шланг для безвоздушного распыления Airlessco отличается превосходной гибкостью и долговечностью. Такие шланги помогают эксплуатировать безвоздушные распылители с максимальной эффективностью. По обоим концам шланга предусмотрены шарнирные муфты и ограждения пружин, что позволяет соединять шланги друг с другом для безвоздушного распыления. Для удобства оператора можно добавлять оконечные шланги.



**ПРОЧНЫЙ, ГИБКИЙ ОКОНЕЧНЫЙ ШЛАНГ** для распылителей давлением до 230 бар

867741 3/16" x 1,2 м  
867737 1/4" x 0,9 м  
867739 1/4" x 1,5 м  
867742 3/8" x 1,8 м



**ПРОЧНЫЙ, ГИБКИЙ ШЛАНГ** для распылителей давлением до 230 бар

865674 1/4" x 15 м  
865675 3/8" x 15 м  
278499 1/2" x 15 м



**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ** включают пистолет со шлангом для безвоздушного распыления:

865702 Комплект для распыления текстурные покрытия 3/8" x 15 м

## УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Удлинительные насадки идеально подходят для труднодоступных поверхностей, таких как потолки, лестничные марши и сводчатые потолки. Вы сможете эффективно работать без стремянок и строительных лесов. Сопла и удлинительные штанги для безвоздушного распыления могут быть подсоединены непосредственно к безвоздушному краскораспылителю, что делает их идеальным средством для окрашивания потолков, свесов и настилов.

### УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

865609 Удлинитель сопла 6" (G)  
865602 Удлинитель сопла 12" (G)  
865603 Удлинитель сопла 18" (G)  
865604 Удлинитель сопла 24" (G)  
865606 Удлинитель сопла 36" (G)



## СОПЛА РАСПЫЛИТЕЛЯ

Данный каталог содержит информацию рекомендательного характера. Для выбора надлежащего сопла всегда обращайтесь к листам технических данных распыляемых материалов.



ARV XXX	Совет Объем	Ширина распыла							
		5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см
Морилки / Политура	0,007"		207	307					
	0,009"		209	309	409	509	609		
Лаки / Защитные лаки	0,011"	111	211	311	411	511	611		
	0,013"	113	213	313	413	513	613		
Грунтовки / Краски для внутренних или наружных работ	0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815
	0,017"		217	317	417	517	617	717	817
	0,019"	119	219	319	419	519	619		819
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821
Краска высокой вязкости / Штукатурный раствор на легких заполнителях	0,023"		223	323	423	523	623	723	
	0,025"		225	325	425	525	625	725	
	0,027"		227	327	427	527	627		827
Штукатурный раствор / Вязкие защитные покрытия / Двухкомпонентные покрытия	0,029"				429	529	629	729	
	0,031"			331	431	531	631		831
	0,033"				433	533	633		833
	0,035"		235		435	535	635	735	835
	0,037"						637		
	0,039"				439		639		
	0,041"						641		
	0,043"				443	543	643		
	0,045"						645		
	0,051"				451	551			
	0,055"				455	555	655		



AFF XXX	Совет	Объем	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см
Морилки / политура	0,010"	110	210	310	410	510				
	0,012"	112	212	312	412	512				
Лаки / Защитные лаки	0,014"		214	314	414	514				

### 69 XXX ST

Краски для дорожной разметки	0,015"		215	315					
	0,017"		217	317	417				
	0,019"		219	319	419				
	0,021"			321	421		621		
	0,023"			323	423		623		
	0,025"			325	425		625		
	0,027"				427		627		
	0,029"						629		
	0,031"				431				

# АКСЕССУАРЫ



## ЖИДКОСТИ И ФИЛЬТРЫ

Жидкости и фильтры Airlessco защищают оборудование и поддерживают его рабочие характеристики на высоком уровне. Жидкости Airlessco можно использовать на любых насосах безвоздушных распылителей. MagiCLEAN™ безопасно удаляет краску с распылителей, шлангов, сопел и пистолетов. Pump Life защищает насосы от коррозии и ржавчины в периоды кратковременного и длительного хранения. Защитное средство Stay Clean™ предотвращает прилипание краски к оборудованию.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	КАТ. НОМЕР	РАЗМЕР/КОЛ-ВО	ОПИСАНИЕ
Начальный комплект MagiCLEAN	865657	11,3 л (3 гал) MagiCLEAN, перфорированная вставка в фильтр, поддон для остатков	Безопасно удаляет краску с распылителей, шлангов, сопел и пистолетов
MagiCLEAN Refill	865656	11,3 л (3 гал)	Бутылка многоразового использования для начального комплекта MagiCLEAN
Кондиционер Pump Life	865712 865714 865715	Бутылки по 25 мл 1 л (1 кварта) 3,8 л (1 гал)	Предотвращает внутреннюю коррозию; смазывает обратный клапан для предотвращения прилипания краски
Уплотнительное масло	867670 188392	0,20 л (6 унций) 1 л (1 кварта)	Предотвращает засыхание краски на поршне и повреждение верхнего уплотнения
Гидравлическая жидкость	865657	11,3 л (3 гал)	Жидкость, энергия которой передается гидравлическим механизмам
Stay Clean	865705	0,4 л (14 унций)	Предотвращает прилипание краски к распылителю
Фильтры коллекторов	245571	шт.	40 меш InstaClean™ (для моделей SP380 и MP)
	244071	шт.	30 меш (для моделей GS и TS)
	244067	шт.	60 меш (для моделей GS и TS)
	244068	шт.	100 меш (для моделей GS и TS)
	17P314	шт.	30 меш (для моделей LP и SL)
	17P315	шт.	60 меш (для моделей LP и SL)
17P316	шт.	100 меш (для моделей LP и SL)	
Фильтры для пистолета ProLight 500	17P312	шт.	50 меш
	17P313	шт.	100 меш
Сетчатые фильтры для краски	867338	12 на установку	Для всасывающего фильтра
	865663	12 на установку	Сетчатый фильтр на 20 л
Чехол для шлангов	865696	1 рулон (305 м)	Защищает шланг от краски и абразивного износа
	867610	6 рулонов (6 x 305 м)	

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HVLP

Компания Airlessco предлагает полный ассортимент принадлежностей HVLP.



КАТ. НОМЕР	ОПИСАНИЕ
17R351	Пистолет HV3000 Comfort для HVLP, включая стакан и ограничитель для иглы
17P655	Пистолет HV4000 Luxe для HVLP, включая стакан и все элементы управления
244132	Металлический стакан 1 л
17P485	Набор жидкостей № 2 (0,8 мм)
17P486	Набор жидкостей № 3 (1,3 мм)
17P487	Набор жидкостей № 4 (1,8 мм)
17P488	Набор жидкостей № 5 (2,2 мм)
17P489	Набор жидкостей № 6 (2,5 мм)
17P490	Набор жидкостей № 7 (2,8 мм)
17P709	Воздушная головка пистолета-распылителя
244136	Красконаливной стакан, 0,5 л
257159	Шланг для подачи воздуха, 9 м
17R300	Шланг для подачи воздуха, 6 м
17R299	Шланг для подачи воздуха, 1,2 м





## ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания Airlessco предлагает полный ассортимент ремонтных комплектов и принадлежностей, которые позволят поддерживать оборудование в рабочем состоянии, а также экономить время и силы во время работы.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	КАТ. НОМЕР	ОПИСАНИЕ
<b>Соединители пистолета и шланга</b> 	867280	Соединитель шланга, 1/4"
	867278	Соединитель шланга, 3/8"
	867309	Переходник 3/8" x 1/4"
<b>Поворотный шарнир для распылителя</b>	865707	Поворотный шарнир для всех пистолетов-распылителей с резьбой G
<b>Переходники</b> 	032010	Гайка пистолета-распылителя с резьбой F, 11/16-16
	032011	Гайка пистолета-распылителя с резьбой G, 7/8-14
	865610	Переходник с резьбы F на резьбу G (7/8" нар. резьба – 11/16" внутр. резьба) для крепления сопла Graco
<b>Поворотный шарнир AngleHead</b>	248247	Включает основание сопла Rev-Tip с затяжкой вручную [только для резьбы G]
<b>Чехол для шлангов</b>	865696	1 рулон (305 м)
	867610	6 рулонов (6 x 305 м)
<b>Комплект для быстрого ремонта насоса Quick Repair Pump</b>	17J759	Модель SP380 Quick Repair Pump
<b>Запасные насосы</b>	17M991	Pro-Duty с фланцевым соединением и системой быстрого ремонта Quick Repair Pump
	17M989	Pro-Duty с резьбовым соединением
<b>Бункер для краски</b>	17H171	Объем 6 литров (1,5 гал)
	287987	Объем 90 литров
<b>Роликовый адаптер для мешков</b>	289587	



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ

Компания Airlessco предлагает высокоэффективные принадлежности для нанесения разметки для максимальной производительности на рабочем месте.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	КАТ. НОМЕР	ОПИСАНИЕ
<b>Пистолет для нанесения разметки</b>	25M223	Для моделей Sure Stripe 3350, 4350; включает ограждение сопла UniTip и 2 сопла
<b>Модификационный комплект для перехода на 2 пистолета</b>	17P505	Для модели Sure Stripe 4350; в комплект входят пистолет-распылитель, шланг, кабели и кронштейны
<b>Бункер для краски на 55 литров</b>	17P698	Для моделей Sure Stripe 3350, 4350; включает бункер и удлинительную насадку всасывающего патрубку
<b>Комплект для нанесения стеклошариков при подаче самотеком, 15 см</b>	24Z726	Для моделей Sure Stripe 3350, 4350; включает дозатор 15 см, бункер, ветроотбойник и кронштейны
<b>Комплект для нанесения стеклошариков при подаче самотеком, 30 см</b>	24Z727	Для моделей Sure Stripe 3350, 4350; включает дозатор 30 см, бункер, ветроотбойник и кронштейны
<b>Комплект для нанесения стеклошариков при подаче самотеком, 2 по 15 см</b>	24Z778	Для моделей Sure Stripe 3350, 4350; включает 2 дозатора 15 см, бункер, ветроотбойник и кронштейны
<b>Лазерная указка с лучом зеленого цвета</b>	17P784	Только для модели Sure Stripe 3350 SP; включает комплект лазерной указки с лучом зеленого цвета, выключатель и кабели
<b>Насос Pro-Duty</b>	17M989	Для моделей Sure Stripe 3350 и 3350 SP
<b>Насос Endurance</b>	277069	Для модели Sure Stripe 4350

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HV3000 Comfort*	HV4000 Luxe*	SP380	MP455	LP555	LP655
Каталожный номер 230 В	17P545	17P546	Подставка 17G185	Подставка 17M196	Подставка 17M197 17M198 Hibooy	17M201 Lobooy 17M200 Hibooy
110 В	–	–	–	Подставка 17M207	Подставка 17M208 17M209 Hibooy	– 17M211 Hibooy
Номер руководства по эксплуатации	Н/п	Н/п	Н/п	3A4193	3A4203	3A4203
Макс. диаметр сопла	Н/п	Н/п	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Макс. рабочее давление бар / psi	0,5 / 7	0,6 / 9	207 / 3000	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300
Макс. производительность л/мин / гал/мин	3000	4000	1,4 / 0,38	1,8 / 0,48	2,0 / 0,54	2,3 / 0,60
Макс. длина шланга м / фт	6 / 20	9 / 30	15 / 45	30 / 90	45 / 135	45 / 135
Вес установки кг / фунт	13 / 28	16 / 35	13 / 28	17 / 38	Подставка 23 / 50 29 / 64 Hibooy	Подставка 23 / 50 30 / 67 Lobooy 29 / 64 Hibooy
Электродвигатель/ двигатель	Н/п	Н/п	7/8 л.с., пост. ток	Коллекторный, 5/8 л.с., пост. ток	Коллекторный, 7/8 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток	Коллекторный, 1,0 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток

\* Технические характеристики HVLP находятся в стадии разработки и будут доступны в скором времени

Модель	Sure Stripe 3350	Sure Stripe 3350 Самоходная	Sure Stripe 4350
Каталожный номер	25M231	25M232	25M233 (1 пистолет-распылитель) 25M234 (2 пистолета-распылителя)
Номер руководства по эксплуатации	3A4619	3A4637	3A4628
Максимальный диаметр сопла	0,027"	0,027"	0,035" (1 пистолет-распылитель) 0,025" (2 пистолета-распылителя)
Макс. производительность л/мин / гал/мин	2,8 / ,75	2,8 / ,75	4,7 / 1,25
Максимальное рабочее давление бар / psi	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300
Вес одного комплекта кг / фунт	76 / 168	99 / 218	83 / 183
Двигатель	Двигатель Vanguard, 5,5 л.с.	Двигатель Vanguard, 5,5 л.с.	Двигатель Vanguard, 5,5 л.с.

SL1250	TS1750	TS1750 Катушка для шланга	GS950	HSS9950	HSS9950 Бензин
17M202 Hiboy	17M203 Hiboy	17M204	17M141 Hiboy	17M205	17M206
17M212 Hiboy	17M213 Hiboy	-	-	-	-
3A4168	3A4168	3A4168	3A4108	3A4102	3A4102
0,031"	0,037"	0,037"	0,027"	0,047"	0,057"
227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300
3,6 / 0,95	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35	2,8 / 0,75	5,4 / 1,6	8,9 / 2,35
60 / 180	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270
39 / 87	54 / 118	60 / 133	45 / 100	85 / 157	90 / 187
бесщеточный, 2,0 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток	бесщеточный, 2,8 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток	бесщеточный, 2,8 л.с., полностью закрытый с воздушным охлаждением (TEFC), пост. ток	Vanguard, 5,5 л.с.	Коллекторный, 3 л.с.	Vanguard, 6,5 л.с.



## ГАРАНТИИ КОМПАНИИ AIRLESSCO:

### СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД

В течение одного года от даты приобретения мы отремонтируем любую дефектную деталь для первоначального покупателя/пользователя безвоздушного распылителя Airlessco.

### СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 2 ГОДА

Компания Airlessco предлагает расширенную гарантию сроком 2 года на электрические части и панели, турбины и муфты.

### 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Компания Airlessco предлагает гарантию PREMIUM на 5 лет на хромированные тележки, 2-ступенчатые редукторы, жесткие детали гидравлического привода и электродвигателей.

Для получения более подробной информации о полной гарантии воспользуйтесь руководством по эксплуатации. Гарантия, предоставляемая компанией Graco, не распространяется на изнашиваемые детали.





[airlessco.com](http://airlessco.com)

#### ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

обзор ассортимента продукции

#### ГДЕ КУПИТЬ

обзор дистрибьюторов по всему миру

#### ЛИТЕРАТУРА

обзор имеющейся литературы  
на вашем языке

#### КОМПАНИЯ

профиль компании

#### СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Если вам необходима дополнительная информация,  
оставьте свои контактные данные здесь

